CITIZEN

CL-S700III
CL-S703III

重 工 业 级 高 速 条 码 打 印 机

- 打印速度 12”
- 打印宽度 4.1”

稳定可靠，坚固耐用

独特的CL-S700III / CL-S703III 为4.1英寸工业高速标签打印机设定了新的标准，全金属结构精密稳固，高速打印能满足工业自动化的高强度，高密度打印标签需求。工业应用标签打印的最佳选择！

专利设计

ARCP INSTALLED Active Ribbon Control & Positioning

- ARCP”智能碳带张力调节装置，实现打印定位精准。
- “HI-OPEN”让所有操作在打印机前方处理，节省工作空间。
- “HI-LIFT”打印头敞开90度，令耗材安装，设备清洁及维护非常方便。
- “CROSS-EMULATION”自动检测电脑指令，提供ZEBRA与DATAMAX两种语言变换。
- 32位CPU、256M内存、提升5倍以上数据处理速度。

CITIZEN

技术 • 优势

产品型号	CL-S700DTIII	CL-S700III	CL-S703III
产品特色	高速打印能满足工业自动化的高强度，高密度打印标签需求		
打印方式	直热式打印	热转印方式 / 直热式打印	
打印模式	批处理模式 、剥离模式、切割模式		
分辨率	203 点/英寸(8 点/mm)		300 点/英寸(11.8 点/mm)
打印速度	12英寸，304.8mm/秒		10英寸，254mm/秒
最大打印宽度	104 mm / 4.1 英寸		105 mm / 4.1 英寸
最大打印长度	2539.7 mm /99.99 英寸		1625.6 mm / 64.00 英寸
标签宽度	25.4 至 118.1mm | 1 至 4.65 英寸		
标签纸长度	最小纸长：0.25至1.00 英寸 /6.4 至 25.4 mm 最大纸长：1.00至99.99 英寸 /25.4 至 2539.7 mm		
最大卷纸直径	8英寸，200（外径）		
纸芯直径	38 至 76mm | 1.5 至 3 英寸		
感应方式	双感应器 SENSOR强度可调、位置可任意定位（纸间、黑标、卡口、连续）		
标签厚度	0.0025-0.01英寸，0.0635-0.254mm		
碳带规格	外径86.5mm，长度450m，纸芯25.4mm		
碳带应用	内碳，外碳自动感应		
碳带类型	蜡基、混合、全树脂		
碳带平衡系统	ARCP 碳带张力自动调整		
指令兼容	支持Datamax®/ Zebra®/ Eltron®语言		
标准端口	USB2.0(480Mps)，LAN(100BASE-TX)， USB HOST		
可选端口	IEEE-1284并口、Ethernet网卡、Wireless LAN无线网卡		
专利结构	ARCP™，HI-OPEN™，HILIFI™90 打开		
控制面板	彩色触屏LCD，2个按键，状态指示灯		
CPU/内存	32位CPU，256Mb SDRAM + 256Mb FLASH ROM		
机器尺寸	255 （宽） X 490 （深） X 265 （高） mm | 10 X 19.3 X 10.4 inch		
机器重量	约 13.5 kg		
可选配件	自动切纸单元，剥纸单元，卷绕器套件		

CITIZEN条码打印机的核心价值：

- 人性化的设计，操作清晰快捷、减少误操作。
- 品质稳定可靠，作业低故障率、提高生产效率。
- 创新技术和高精度设计，满足行业高品质需求。
- 清晰的排障解决方案，降低客户售后服务成本。
- 随机赠送BARTENDER条码软件，完美打印组合。