

CITIZEN

CL-F208 / CL-F306

为性能而设计和制造

独具匠心的产品设计，具有突出的性能和可靠性让它成为轻工业标签打印的明智选择。



应用领域

- 办公
- 零售
- 金融
- 医药
- 物流

时尚，快速，紧凑

- CL-F208\CL-F306时尚的外观在任何场所都是精美的装饰品；小巧紧凑的体积占用很少的办公空间，使用非常便利；8 吋打印速度，遥遥领先同类产品。

操作简单，人性化

- CL-F208\CL-F306专为用户友好性和灵活性而设计，使用简单，直观，确保用户使用时不浪费时间。

卓越的性能，商用机种新典范

- 标配网口、USB和串行接口，满足各种应用；
- 具有敞开90°的HI-LIFT™外壳,耗材安装更方便；
- 支持大容量介质，减少了耗材更换频率、停机时间，大大提升工作效率；
- 可移动感应器，实现全面介质的兼容性；
- 8英寸打印速度，出色的打印品质，超越了传统桌面打印机；



具有敞开90°的HI-LIFT™外壳,耗材安装更方便

CL-F208 / CL-F306 桌面型条码打印机

机种		CL-F208	CL-F306
打印模式		热感式 / 热转式两用	热感式 / 热转式两用
解析度		200 dpi (8dot/ 毫米)	300 dpi (12dot/ 毫米)
打印速度		可达 8 吋 (200毫米/秒)	可达 6 吋 (152.4毫米/秒)
打印宽度		4 吋 (104 毫米)	4 吋 (104 毫米)
打印长度		最小为 0.25 吋 (6.35 毫米) , 最大为100 吋 (2540 毫米)	
内存		Flash : 16 MB (使用者可用容量为 4 MB) / SDRAM: 32 MB	
传感器形式		反射式感应器: 可移动式置左对齐 穿透式感应器: 可移动式置左对齐	
标签规格	种类 宽度 厚度 纸卷外径 纸卷轴芯	连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等 最小为 1 吋 (25 毫米) - 最大为 4 吋 (118 毫米) 最小为 0.003 吋 (0.076 毫米) - 最大为 0.01 吋 (0.25 毫米) 最大为 5 吋 (125 毫米) 最小为 1 吋 (25 毫米)	
碳带规格	材质 长度 宽度 最大外径 碳带轴芯	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 最大为 360 米 (选用0.5 吋轴芯的碳带) 最小为 1.18 吋 (30毫米) - 最大为 4.33 吋 (110 毫米) 2.6 吋 (60 毫米) 0.5 吋 (12.7 毫米) 或 1 吋 (25.4 毫米)	
条码种类	一维条码	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8, EAN-13, EAN8/13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC , Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2- of 5 with Shipping Bearer Bars, ISBT – 128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Random Weight, Standard 2 of 5, Telepen, UPC-A, UPC-E, UPC-A and UPC-E with EAN 2 or 5 digit	
	二维条码	Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39	
字符编码		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869; Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257; Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
图形处理		支持单色的PC X、BMP图形格式; 其他图形格式可通过软件下载	
传输接口		USB 2.0 连接埠 (B-Type), RS-232 (DB-9) 串口, 10/100Mbps 网口	
电源		100-240V AC , 50-60Hz (交直流自动转换电源供应器)	
工作环境	操作/储存温度	0°F to 104°F (0°C to 40°C) / -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)	
湿度	操作/储存湿度	20 - 85%, non-condensing / 10 - 90%, non-condensing	
安规认证		C E (EMC)、FC C C lass B、C B、UL、cUL、C C C	
机体尺寸	长×宽×高	266 × 178 × 173 毫米	
机体重量		机体不含其他耗材或选购配备重量为 2.6 kg	
选购项目	(经销商安装)	裁刀、并口传输接口	
可靠性		MCBF (平均无故障周期) : 250km	

****选购项目请洽询原购买单位, 上述规格若有变动, 均以实际出货为主, 恕不另行通知。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性, 实际打印尺寸及打印速度须视实际耗材适配而定。