

CITIZEN

专为标签剥离而诞生 ➤

# CL-S700R II

工业级条码打印机

打印速度10"

打印宽度 4"



## 前置剥离及回卷功能

创新、独特的CL-S700R标配了一个简单易用的前置回卷器；既可以自动剥离标签，又可以回卷标签。在人力资源昂贵的今天，我们倡导“标签自动化”；S700R可以让操作者工作轻松自在，把操作者从枯燥的标签人工收卷工作中释放，让其更多地关注标签打印准确性，大大地减少了人为性错误，节省大量标签成本。

## 专利设计



- ARCP™ 智能碳带张力调节装置，实现打印定位精准。
- “HI-OPEN” 让所有操作在打印机前方处理，节省工作空间。
- “HI-LIFT” 打印头敞开90度，令耗材安装，设备清洁及维护非常方便。
- “CROSS-EMULATION” 自动检测电脑指令，提供ZEBRA与DATAMAX两种语言变换。
- 32位CPU、64M内存、提升5U以上数据处理速度。



产品型号	CL-S700R	CL-S703R
产品特色	标配面纸剥离、底纸回卷及标签回卷功能	
打印方式	热转印方式 / 直热式打印	
分辨率	203 dpi(8点/mm)	300 dpi(12点/mm)
打印速度	10英寸, 256mm/秒	8英寸, 203.2mm/秒
最大打印宽度	4.1英寸, 104.14mm	
标签最大宽度	4.65英寸, 118.1mm	
标签最小宽度	1英寸, 25.4mm	
最大卷纸直径	8英寸, 200 (外径)	
最小纸芯直径	1英, 25mm	
感应方式	SENSOR强度可调、位置可任意定位 (纸间、黑标、卡口、连续)	
标签厚度	0.0025-0.01英寸, 0.0635-0.254mm	
碳带规格	外径86.5mm, 长度450mm, 纸芯25.4mm	
碳带应用	内碳, 外碳自动感应	
碳带类型	蜡基、混合、全树脂	
碳带平衡系统	ARCP 碳带张力自动调整	
指令兼容	Cross-Emulation™-actomatic switching between Zebra®ZPL-II®and Datamax I-Chass®, DMX400®	
标准端口	IEEE-1284、并口、RS-232C、串口、USB	
可选端口	Ethernet网卡、Wireless LAN无线网卡	
专利结构	ARCP™, HI-OPEN™, HILIFI™90 打开	
控制面板	LCD显示屏 (4灯) , 4个按钮	
主板内存	64.0Mb RAM + Flash Memory 20.0Mb	
机器尺寸	255 x 490 x 385mm   10.0 x 19.3 x 15.2 英寸	
机器重量	13.3KG	

### CITIZEN条码打印机的核心价值：

- 人性化的设计，操作清晰快捷、减少误操作。
- 品质稳定可靠，作业低故障率、提高生产效率。
- 创新技术和高精度设计，满足行业高品质需求。
- 清晰的排障解决方案，降低客户售后服务成本。
- 随机赠送BARTENDER条码软件，完美打印组合。